





ГЛОНАСС / GPS

ST270

Автотрекер



Глонасс по цене GPS

-  Акселерометр
-  Подключение к CAN-шине
-  Удаленное обновление прошивки и конфигурирование
-  Встроенная батарея

ОАО «Ижевский радиозавод»
ул. Базисная, 19, Ижевск, 426034

Телефон: (3412) 50-00-08, 43-05-68
Факс: (3412) 72-84-35, 50-07-66
e-mail: r62@irz.ru, market@irz.ru



ИРЗ
www.irz.ru

ГЛОНАСС / GPS

ST270

Автотрекер

технические характеристики

Напряжение электропитания (защита от перегрузки по току, защита от переплюсовки)	8-30 В
Потребляемый ток	95-100 мА (рабочий режим, 12 В, оповещение каждые три минуты) 10 мА (режим ожидания)
Передача данных по GPRS (в случае отсутствия передача данных SMS)	
Данные о местоположении	ГЛОНАСС+GPS
Встроенный резервный аккумулятор	800 мА до 4 часов автономной работы
Диапазон рабочих температур	минус 25°C ... +80°C
Габаритные размеры	92x72x25 мм
Масса устройства (с резервным аккумулятором)	204 грамма

- Поддержка 50 геозон
- Разделение ГЛОНАСС и GPS спутников
- Определение высоты над уровнем моря
- Оповещение о попытках нарушения работоспособности системы
- Режим защиты от разрядки аккумулятора ТС
- Режим пониженного потребления (Power Down)

- Контроль событий
- 4 аналоговых входа
- 5 дискретных входа
- Датчик зажигания
- Интерфейсный порт RS-232
- Подключение к CAN-шине (стандарт J1939)
- Встроенный датчик движения и ударов
- Беспроводное обновление прошивки и удаленное управление по GPRS
- Удаленное конфигурирование и управление по SMS
- Металлический корпус
- Память 30000 событий
- Потребляемая мощность 2 Вт (в режиме ожидания 0,2 Вт)
- Двухсторонняя голосовая связь

